

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ENWATECH



✓ Cung cấp và lắp đặt thiết bị bơm công nghiệp

SEEPEX.
ALL THINGS FLOW



DESMI



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ENWATECH

Kính gửi: **QUÝ KHÁCH HÀNG**

Thưa Quý Khách Hàng! Chúng tôi xin cảm ơn Quý Khách Hàng đã dành cho chúng tôi cơ hội được đề trình Hồ sơ giới thiệu khái quát của ENWATECH với tư cách Nhà thầu cung cấp: Thiết bị bơm trong dây truyền công nghiệp và các công trình cấp- thoát nước, Máy phát điện công nghiệp, Hóa chất công nghiệp.

Với mong muốn hợp tác lâu dài, ENWATECH xin giới thiệu một số thông tin khái quát về CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ENWATECH để Quý Khách Hàng thuận lợi trong việc quyết định và lựa chọn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách Hàng và rất mong nhận được sự tín nhiệm của Quý Khách Hàng trong việc lựa chọn đối tác thực hiện dự án và kế hoạch mua sắm hóa chất, thiết bị của mình.

Trân trọng!



DESMI ROTAN®, Một trong những máy bơm hàng đầu thế giới trong dòng máy bơm bánh răng.

Nguyên lý bơm bánh răng bên trong được phát triển vào năm 1915 bởi một người Mỹ gốc Đan Mạch.

Năm 1921, ông cấp phép cho một công ty Đan Mạch sản xuất máy bơm và được bán trên thị trường toàn cầu dưới tên ROTAN®. Khái niệm mô-đun, độc đáo của máy bơm ROTAN® thường được công nhận là thiết kế bơm bánh răng bên trong tiên tiến nhất hiện nay.

The ROTAN® bơm bánh răng bên trong cung cấp điều kiện dòng chảy thuận lợi vì hướng của dòng chất lỏng chỉ thay đổi một chút qua bơm.

Máy bơm ROTAN® có thể được cung cấp theo Chỉ thị ATEX để sử dụng trong môi trường có khả năng gây nổ.

Chính sách của DESMI là cung cấp các giải pháp tùy chỉnh được phát triển với sự hợp tác của các công ty hàng đầu trên toàn thế giới và theo sau là dịch vụ hậu mãi hạng nhất.

ROTAN® GP

Máy bơm đa dụng

| | |
|--------------------|--|
| Công suất | 0 – 50 m3/h |
| Tốc độ | Up to 1750 rpm |
| Áp suất chênh lệch | Up to 16 bar / 232 psi |
| Cột áp | Up to 0,5 bar / 7.25 psi vacuum while priming Up to 0,8 bar / 11.6 psi vacuum while pumping |
| Độ nhớt | Up to 7.500 cSt |
| Nhiệt độ | Up to 150°C / 302°F |

Ứng dụng:

- Dầu sạch
- Glycol
- Dầu thực vật
- Dầu bôi trơn
- Dầu thải
- Dầu cá

ROTAN® HD

Máy bơm lưu chất có độ nhớt cao

| | |
|--------------------|--|
| Công suất | 0 – 250 m3/h |
| Tốc độ | Up to 1750 rpm |
| Áp suất chênh lệch | Up to 16 bar / 232 psi |
| Cột áp | Up to 0,5 bar / 7.25 psi vacuum while priming Up to 0,8 bar / 11.6 psi vacuum while pumping |
| Độ nhớt | Up to 250.000 cSt |
| Nhiệt độ | Up to 250°C / 482°F |

Ứng dụng:

- Dầu
- Nhựa đường
- Chocolate
- Sơn/Sơn Mài
- Mật đường
- Xà bông
- Chất phụ gia
- Polyol
- Viscose
- Xà phòng sunfat
- Maltose
- Dầu mỡ
- Hắc ín
- Dầu gốc
- Bitum
- Polyester

ROTAN® PD

Máy bơm trong dầu khí

| | |
|--------------------|--|
| Công suất | 0 – 250 m ³ /h |
| Tốc độ | Up to 1750 rpm |
| Áp suất chênh lệch | Up to 16 bar / 232 psi |
| Cột áp | Up to 0,5 bar / 7.25 psi vacuum while priming Up to 0,8 bar / 11.6 psi vacuum while pumping |
| Độ nhớt | Up to 250.000 cSt |
| Nhiệt độ | Up to 250°C / 302°F |

Ứng dụng:

- Nhiên liệu
- Dầu
- Xăng
- Dầu bôi trơn
- Dầu mỡ
- Các chất lỏng gốc hydrocarbon khác
- Phụ gia
- Bitum
- Polystyrene
- Sáp

ROTAN® CD

Máy bơm hóa chất

| | |
|--------------------|--|
| Công suất | 0 – 250 m ³ /h |
| Tốc độ | Up to 1750 rpm |
| Áp suất chênh lệch | Up to 16 bar / 232 psi |
| Cột áp | Up to 0,5 bar / 7.25 psi vacuum while priming Up to 0,8 bar / 11.6 psi vacuum while pumping |
| Độ nhớt | Up to 250.000 cSt |
| Nhiệt độ | Up to 250°C / 482°F |

Ứng dụng:

- Axit hữu cơ
- Axit béo
- Kiềm
- Xút
- Dung dịch polymer
- Xà phòng
- Dầu gội
- Mỡ động vật
- Chất béo thực vật
- Sô-cô-la
- Chất lỏng đặc biệt khác
- Nhựa
- Sơn
- Nhựa thông

BƠM TRỤC VÍT

SEEPEX.
ALL THINGS FLOW



DẢI LƯU LƯỢNG
TỪ 0,06 L/H ĐẾN 500 M³/H

DẢI ÁP SUẤT
LÊN ĐẾN 96 BAR

NHIỆT ĐỘ
TỪ -20°C ĐẾN 180°C

CỘT ÁP LỚN
LÊN ĐẾN 9M

Máy bơm trục vít, máy cắt và hệ thống điều khiển tiên tiến của SEEPEX được thiết kế để truyền tải các chất có độ nhớt từ thấp đến cao, có tính hóa học mạnh hoặc có tính mài mòn dù có lẫn hoặc không lẫn chất rắn, cho dòng chảy đều và liên tục. Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm nhiều nhóm sản phẩm dành cho từng thị trường với các dòng máy hiệu suất cao, cung cấp giải pháp phù hợp yêu cầu của mọi khách hàng.

SEEPEX được thành lập vào năm 1972 tại thành phố Bottrop, Đức và ngày nay, công ty nổi tiếng là chuyên gia hàng đầu thế giới về công nghệ bơm trục vít, có mặt tại hơn 70 quốc gia. Số lượng các bằng sáng chế có được là minh chứng cho việc tại sao SEEPEX là đơn vị đi đầu về cải tiến; công ty liên tục cho ra đời các sản phẩm và công nghệ mới. Những tiến bộ này mang lại hiệu suất năng lượng cao đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí vòng đời sản phẩm.


BƠM TRỤC VÍT

SEEPEX.
ALL THINGS FLOW

BƠM CÔNG NGHỆ MỚI

D - BƠM ĐỊNH LƯỢNG

T - BƠM PHẪU MỠ



DẢI LƯU LƯỢNG
TỪ 0,06 L/H ĐẾN 500 M3/H

DẢI ÁP SUẤT
LÊN ĐẾN 8 BAR

RÚT NGẮN THỜI GIAN
BẢO TRÌ
LÊN ĐẾN 85%

TUỔI THỌ DÀI HƠN
LÊN ĐẾN 200%

CHI PHÍ VÒNG ĐỜI
GIẢM THIỂU ĐÁNG KỂ

DẢI LƯU LƯỢNG
TỪ 0,06 L/H ĐẾN 1.000 L/H

DẢI ÁP SUẤT
LÊN ĐẾN 24 BAR

NHIỀU DÒNG MÁY
MD, MDP, MDC, MDTC, MDT

ĐẶC TÍNH:
DẢI CHỈNH LƯU RỘNG
ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
KHÔNG CẦN VAN 1 CHIỀU
GIỮ NGUYÊN VẸN TÍNH CHẤT MÔI
CHẤT

DẢI LƯU LƯỢNG
TỪ 0,06 L/H ĐẾN 500 M3/H

DẢI ÁP SUẤT
LÊN ĐẾN 36 BAR

ĐẶC TÍNH:
Thiết kế phễu nạp và vít tải liệu xoắn
Xử lý môi chất tối ưu
Bảo dưỡng dễ dàng nhờ có thể tiếp cận
nhau đến các khớp nối và nhờ có khớp
nối plug-in
Máy bơm dòng BTM có tích hợp lưới
cắt dùng để bơm và/hoặc nghiền sản
phẩm được bơm vào.

BƠM TRỰC VÍT

SEEPEX.
ALL THINGS FLOW

CS – BƠM THỰC PHẨM



DẢI LƯU LƯỢNG
TỪ 30 L/H ĐẾN 130 M3/H

DẢI ÁP SUẤT
LÊN ĐẾN 24 BAR

ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT:

Phương pháp vệ sinh CIP/SIP
Phốt cơ khí được chứng minh giúp đảm bảo hợp vệ sinh
Cấu kiện máy bơm tuân thủ tiêu chuẩn FDA và 3-A
Chúng nhận EHEDG (dòng BCFH)
Dễ dàng bảo dưỡng mà không cần đến các công cụ chuyên dụng

E – BƠM BÁN CHÌM



DẢI LƯU LƯỢNG
TỪ 30 L/H ĐẾN 300 M3/H

DẢI ÁP SUẤT
LÊN ĐẾN 12 BAR

ĐẶC TÍNH:

Động BE cơ bản phiên bản lắp đặt khác nhau phù hợp với từng mục đích sử dụng
Cho dòng chảy đều, liên tục và ổn định
Nhiều mức chọn chiều ngập sâu của bơm trong môi chất
Cải thiện giá trị NPSH
Bơm có thể được lắp vào trong “thùng” để cải thiện NPSHa
Có thể lắp đặt vào một hệ thống kín

W – BƠM STATOR ĐẢO



DẢI LƯU LƯỢNG
LÊN ĐẾN 10 M3/H

DẢI ÁP SUẤT
LÊN ĐẾN 4 BAR

ĐẶC TÍNH:

Bộ phận quay với duy nhất một khớp nối
Dễ dàng bảo trì và tiết kiệm
Các bộ phận truyền tải có thể thay thế nhanh chóng, tiết kiệm
Tiết kiệm không gian nhờ thiết kế ngắn, gọn với bộ truyền động có thể lắp mặt bích trực tiếp
Stator của dòng bơm BW có một đầu được giữ cố định

PHIẾU GIAO HÀNG

Ngày : 21/8/24

Khách hàng: Thảo

Địa chỉ: Chanh Di Ba

| STT | Tên hàng | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
|--------------|------------|-----|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 01 | <u>clo</u> | Kg | <u>250 kg</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>5 thùng</u> |
| 02 | | Kg | | | | |
| 03 | | Kg | | | | |
| 04 | | Kg | | | | |
| 05 | | Kg | | | | |
| 06 | | Kg | | | | |
| TỔNG: | | | | | | |

Ghi chú:
Ký nhận của khách

Nguyễn Văn...
(*05/8/24*)

CHANH DI BA (RG-KG)
Số 008 ng. P. Bình Trị Đông D, Q. Bình Tân
0899.877.808 Tuổi - 0914.846.046 Trưởng
Có Giá Trị 07 Ngày

Nhân viên giao hàng

Chanh